



Coulis à performance ultime Power Grout^{MC} – Nettoyage et entretien

DATE

Avril 2018

Entretien périodique

Le coulis à performance ultime TEC^{MD} Power Grout^{MC} n'offre pas prise à la saleté et résiste aux taches. Il est toutefois recommandé de le nettoyer régulièrement avec un nettoyant à pH neutre tel que du savon à vaisselle liquide. Pour éliminer la graisse et les résidus de savon, utilisez un détergent alcalin. Employez un nettoyant à base d'acide pour les résidus d'eau dure et autres taches inorganiques. Les nettoyants acides sont conçus pour les utilisations peu fréquentes afin d'éliminer les dépôts calcaires ou les saletés incrustées. Ils ne doivent pas être utilisés de façon régulière. Ils doivent toujours être rincés abondamment. Pour le nettoyage quotidien, veuillez utiliser un produit nettoyant neutre. Certains processus de lavage de plancher, tel que le nettoyage à la vadrouille humide, peuvent laisser des résidus de saleté sur le coulis. Nous recommandons d'éliminer l'eau sur le coulis et à la surface des carreaux avant qu'elle ne sèche.

Nettoyage de taches

Essayez les renversements avec une serviette en papier ou un chiffon dès qu'ils se produisent. Dans le cas d'une tache tenace, frottez la surface du coulis avec de l'eau tiède et un tampon à récurer en nylon blanc pendant au moins 60 secondes.

Pour les taches tenaces sur le coulis d'installations de carreaux de céramique et de porcelaine : Dans le cas de taches tenaces, humidifiez le coulis et saupoudrez-en la surface de poudre à récurer. Laissez reposer pour 15 secondes, puis récurer ensuite la surface avec un tampon à récurer en nylon blanc pendant au moins 60 secondes, et rincez. Si un second récurage s'avère nécessaire, saupoudrez encore de la poudre à récurer, mais laissez-la reposer pendant au moins une (1) minute avant de frotter et rincer.

Pour les taches tenaces sur le coulis d'installations de pierre naturelle : Pour des directives plus précises, communiquez avec le service de soutien technique au 1-866-614-7688

Remarque : Avant d'employer tout produit nettoyant sur des carreaux ou du coulis, exécutez toujours un essai de nettoyage sur une petite zone moins en évidence et laissez le tout sécher afin d'assurer que le nettoyant est compatible avec la surface à nettoyer. La poudre à récurer n'est pas recommandée pour le nettoyage de carreaux non étanchéisés ou non vitrifiés, ainsi que de nombreux types de pierre naturelle.

Des questions?

Communiquez avec le service de soutien technique au 1-800-832-9023.

Ce bulletin technique fut préparé de bonne foi, fondé sur les renseignements disponibles au moment de sa publication. Il est conçu pour offrir aux utilisateurs des consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque TEC, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent, H.B. Fuller Construction Products Inc. ne saurait être responsable pour les conséquences découlant de telles conditions, ou de conditions imprévues.

tecspecialty.com/fr-can

©Copyright 2018 H.B. Fuller Construction Products Inc.

TEC^{MD}, TEC^{MD} logo et Power Grout^{MC} sont des marques déposées, propriétés de H.B. Fuller Construction Products Inc.

 **H.B. Fuller**
CONSTRUCTION PRODUCTS
H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451

TBTPGCFR R0418-20