

1. NOM DU PRODUIT

Concentré pour eau de nettoyage TEC^{MD} AccuColor EFX^{MC}

2. FABRICANT

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
Tél. : 800.552.6225
Télec. : 800.952.2368
www.tecspecialty.com

3. DESCRIPTION

L'utilisation du Concentré pour eau de nettoyage TEC^{MD} AccuColor EFX^{MC} est fortement recommandée pour la phase nettoyage de l'installation de coulis époxyde AccuColor EFX^{MC}.

Avantages et caractéristiques clés

- Facilite le nettoyage des résidus de coulis à la surface des carreaux durant la phase d'installation
- Concentré économique - il suffit de l'ajouter à de l'eau propre et mélanger

Emballage

Bidons en plastique de 3,78 L (1 gal US)
Code de produit 70-7792-5011

Entreposage

Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer à ni ranger sous un ensoleillement direct. Ne pas entreposer les contenants ouverts.

Durée limite de stockage

Maximum de 1 an à compter de sa date de fabrication, dans un contenant non ouvert.

Limitations

NE PAS MÉLANGER AVEC D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES.

Avertissements

Veuillez lire toute l'information d'avertissement imprimée sur l'emballage du produit avant son emploi. Pour des renseignements sur les urgences médicales, veuillez composer le 1-888-853-1758.

Ce feuillet de données produit fut préparé de bonne foi, fondé sur les renseignements disponibles au moment de sa publication. Il est conçu pour offrir aux utilisateurs des consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque TEC, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent, H.B. Fuller Construction Products Inc. ne saurait être responsable pour les conséquences découlant de telles conditions, ou de conditions imprévues.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Description	
État physique	Liquide
Couleur	Transparente
Odeur	Neutre
Entreposage	Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer à ni ranger sous un ensoleillement direct. Ne pas entreposer les contenants ouverts.
Durée limite de stockage	Maximum de 1 an à compter de sa date de fabrication, dans un contenant non ouvert.

5. DIRECTIVES D'INSTALLATION

Mélangeage

Ajoutez 118 ml (½ tasse) de Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX à 15,14 L (4 gallons US) d'eau propre.

Application

Immédiatement suivant le jointoiement, récurer légèrement la surface carrelée avec un tampon à récurer en nylon et une solution d'eau propre mélangée avec du Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX. Essayez les carreaux en diagonale afin d'éviter d'extraire le coulis des joints. Essayez le résidu de coulis restant avec une éponge à coulis et une solution d'eau propre et de Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX. Rincez souvent. Répétez jusqu'à ce que la surface soit propre. Il est recommandé de remplacer souvent l'eau de rinçage.* Utilisez un seau d'eau propre fraîche/Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX à tous les 4 à 5 m² (40 à 50 pi²).

Remarque : Durant le nettoyage, évitez que l'eau ne pénètre dans les joints non encore jointoyés.

Inspectez le coulis le lendemain afin de contrôler la présence de brumasse résiduelle à la surface des carreaux. Si de la brumasse est présente, frottez les carreaux avec un tampon à récurer et une solution d'eau propre mélangée avec du nettoyant pour carreaux et coulis TEC^{MD} LikeNew^{MC}, conformément aux directives de l'étiquette du TEC LikeNew. Si la brumasse demeure sur les carreaux plus qu'une journée, elle deviendra plus difficile à nettoyer et exigera l'utilisation de l'Éliminateur de résidu de coulis époxyde TEC^{MD} Banish^{MC} EX (sur des carreaux autres que marbre).

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits d'installation de carreaux et de pierre TEC de première qualité sont disponibles partout au pays. Pour localiser un distributeur dans votre région, veuillez communiquer avec :

Téléphone : 800-832-9002

www.tecspecialty.com

Coût

Communiquez avec le distributeur TEC de votre région.

7. GARANTIE

Pour obtenir les détails de la garantie, communiquez avec votre représentant de commerce ou visitez www.tecspecialty.com.

8. ENTRETIEN

Sans objet

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Communiquez avec le service de soutien technique.

Numéro sans frais : 1-800-832-9023

Télécopieur : 630-952-1235

Documents techniques et de sécurité

Pour obtenir des documents techniques et de sécurité, veuillez visiter notre site Web : www.tecspecialty.com

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9