



Sellador universal para uniones sin solvente 131

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Sellador universal para uniones sin solvente TEC® 131 (131)

2. FABRICANTE

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
800.552.6225 Oficina
800.832.9023 Servicio Técnico
800.952.2368 Fax
tecspecialty.com

3. DESCRIPCIÓN

El sellador universal para uniones sin solvente TEC® 131 es un sellador para uniones de alfombras a base de látex, que no es inflamable y está especialmente formulado para evitar el deshilachamiento de los bordes y sellar las uniones de la mayoría de las alfombras comerciales y para exteriores incluyendo materiales de respaldo de vinilo en instalaciones con pegamento directo, por estiramiento, y de doble encolado. Es compatible con la mayoría de los materiales de respaldo para las alfombras ActionBac®, bases de yute, unitarias de látex, tejidas, con base de caucho, de uretano (con material amortiguador). Es de fijación rápida y a prueba de humedad. El adhesivo es estable al congelamiento/descongelamiento hasta 10 °F (-12 °C). No debe usarse en laminados de vinilo.

Beneficios y características clave

- Sin solventes, no inflamable
- Fijación rápida
- Resistente a la humedad

Envase

Botella de 8 oz. (236 mL)

Producto N.º 7048275411

Cobertura

Aproximadamente 160 pies lineales/8 oz. (48.7 m/236 mL).

Almacenamiento

Guarde la unidad en el interior solamente. Proteja del congelamiento. El adhesivo es estable al congelamiento/descongelamiento a 10 °F (-12 °C). Deben evitarse los ciclos prolongados o repetidos de congelamiento/descongelamiento. Si el adhesivo se congela, deje que se descongele a temperatura ambiente y agítelo bien antes de usarlo.

Vida útil

Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en su recipiente sin abrir.

Limitaciones

- No debe usarse en laminados de vinilo.
- Evite el contacto con la lana de la alfombra; limpie inmediatamente con agua y jabón. El adhesivo seco puede retirarse con alcoholes minerales, úselos con moderación.

Precauciones

Lea completamente la información de advertencia impresa en el recipiente de este producto antes de usarlo. Para información médica de emergencia, llame al 1-888-853-1758.

La Hoja de Datos del Producto ha sido preparada de buena fe, sobre la base de la información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos marca TEC® a lo que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. Como cada proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. no puede responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones o por condiciones no previstas.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades físicas

Sellador universal para uniones sin solvente TEC® 131 (131)	
Descripción	
Base	Látex

Consistencia	Sirope delgado
Color	Blanco (transparente cuando se seca)
Tiempo de exposición	25-30 minutos
Peso por galón	8.7 lb/gal
COV/litro de material	34 g/L; (calculado)
Estabilidad al congelamiento/descongelamiento	Estable en congelamiento/descongelamiento hasta 10 °F (-12 °C). Deben evitarse los ciclos prolongados o repetidos de congelamiento/descongelamiento. En caso de que esté congelado, lleve lentamente el material a temperatura ambiente y mézclelo antes de usarlo.
Almacenamiento	Guarde la unidad en el interior solamente. Proteja del congelamiento.
Vida útil	Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en su envase cerrado y almacenado correctamente.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Aplicación

Cuando utilice el método de termofusión para preparar la unión, la aplicación apropiada de este producto debe limitarse solamente al borde del material de respaldo de la alfombra y la base de la lana de la alfombra. Después que haya colocado la cantidad apropiada de TEC® 131 a lo largo de cualquiera de los bordes de la alfombra, debe friccionar el sellador en el borde. Tenga cuidado de no transferir el adhesivo a la parte superior de la lana de la alfombra. Antes de crear la unión por termofusión, permita que el producto se seque completamente.

Cuando utilice los métodos de pegamento directo o de adherencia doble para preparar las uniones, aplique un cordón de 1/8 de pulg (3 mm) con la punta aplicadora ubicada en el material de respaldo principal de las alfombras y la base de la lana de la alfombra. Inmediatamente una al borde cortado opuesto. Evite el contacto del adhesivo con la parte superior de la lana de la alfombra.

Limpieza

Agua y jabón, solvente de seguridad, o alcoholes minerales.

6. DISPONIBILIDAD

Los productos de instalación para losetas y piedras de primera calidad de TEC® están disponibles en todo el país. Para encontrar los productos TEC® en su zona, comuníquese con:

Teléfono: 800-832-9002

Sitio web: tecspecially.com

7. GARANTÍA LIMITADA

Los productos cubiertos por esta Hoja de Datos del Producto se venden sujetos a una Garantía limitada y términos relacionados. H.B. Fuller Construction Products niega las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y todos los daños incidentales y consecuentes que surjan de la venta, compra o uso de este producto. Para obtener detalles sobre la garantía limitada, visite tecspecially.com. Para obtener una copia impresa de la Garantía limitada, llame a HB Fuller Construction Products al 1-800-832-9023 o envíe una solicitud por escrito a la dirección en la Sección 2 de esta Hoja de Datos del Producto.

8. MANTENIMIENTO

No se aplica.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Información técnica y de seguridad por escrito

Para adquirir información técnica y de seguridad, visite nuestro sitio web en tecspecially.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



tecspecially.com

