



Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX^{MC}

1. NOM DU PRODUIT

Concentré pour eau de nettoyage TEC^{MD} AccuColor EFX^{MC} (442)

2. FABRICANT

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
Tél. : 800.552.6225
Services Techniques : 800-832-9023
Télééc. : 800.952.2368
tecspecialty.com/fr-can

3. DESCRIPTION

L'utilisation du Concentré pour eau de nettoyage TEC^{MD} AccuColor EFX^{MC} est fortement recommandée pour la phase nettoyage de l'installation de coulis et mortier époxy AccuColor EFX^{MC}.

Avantages et caractéristiques clés

- Facilite le nettoyage des résidus de coulis à la surface des carreaux durant la phase d'installation
- Concentré économique - il suffit de l'ajouter à de l'eau propre et mélanger
- Contribue aux caractéristiques de projets LEED^{MD}
- COV 0

Emballage

Bidons en plastique de 3,78 L (1 gal US)

Code de produit 15035867

Entreposage

Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer à ni ranger sous un ensoleillement direct. Ne pas entreposer les contenants ouverts.

Durée limite de stockage

Maximum de 1 an à compter de sa date de fabrication, dans un contenant non ouvert.

Limitations

- NE PAS MÉLANGER AVEC D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES.

Avertissements

Veillez lire toute l'information d'avertissement imprimée sur l'emballage du produit avant son emploi. Pour des renseignements sur les urgences médicales, veuillez composer le 1-888-853-1758.

Ce feuillet de données produit fut préparé de bonne foi, fondé sur les renseignements disponibles au moment de sa publication. Il est conçu pour offrir aux utilisateurs des consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque TEC^{MD}, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent, H.B. Fuller Construction Products Inc. ne saurait être responsable pour les conséquences découlant de telles conditions, ou de conditions imprévues.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX ^{MC}	
Description	
État physique	Liquide
Couleur	Transparente
Odeur	Neutre

Entreposage	Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer à ni ranger sous un ensoleillement direct. Ne pas entreposer les contenants ouverts.
Durée limite de stockage	Maximum de 1 an à compter de sa date de fabrication, dans un contenant non ouvert.

5. DIRECTIVES D'INSTALLATION

Mélangeage

Ajoutez 118 ml (½ tasse) de Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX à 15,14 L (4 gallons US) d'eau propre.

Application

Immédiatement suivant le jointoiment, récurer légèrement la surface carrelée avec un tampon à récurer en nylon et une solution d'eau propre mélangée avec du Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX. Essayez les carreaux en diagonale afin d'éviter d'extraire le coulis des joints. Essayez le résidu de coulis restant avec une éponge à coulis et une solution d'eau propre et de Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX. Rincez souvent. Répétez jusqu'à ce que la surface soit propre. Il est recommandé de remplacer souvent l'eau de rinçage. Utilisez un seau d'eau propre fraîche/Concentré pour eau de nettoyage AccuColor EFX à tous les 4 à 5 m² (40 à 50 pi²).

Remarque : Durant le nettoyage, évitez que l'eau ne pénètre dans les joints non encore jointoyés.

Inspectez le coulis le lendemain afin de contrôler la présence de voile résiduelle à la surface des carreaux. Pour enlever tout résidu de coulis époxy restant, utilisez un dissolvant de voile de coulis époxy.

6. DISPONIBILITÉ

Les produits d'installation de carreaux et de pierre TEC^{MD} de première qualité sont disponibles partout au pays. Pour vous procurer les produits TEC^{MD} dans votre région, veuillez communiquer avec :

Téléphone : 800-832-9002

Site web : tecspecialty.com/fr-can

7. GARANTIE LIMITÉE

Le(s) produit(s) couvert(s) par cette fiche technique de produit est (sont) vendu(s) en vertu d'une garantie limitée et de conditions associées. **La compagnie H.B. Fuller Construction Products décline toute garantie expresse ou implicite de valeur marchande et de convenance à un usage particulier et tout dommage accessoire et indirect découlant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit.** Pour connaître les détails de la garantie limitée, veuillez consulter le tecspecialty.com/fr-can. Pour obtenir une copie papier de la garantie limitée, veuillez communiquer avec la compagnie H.B. Fuller Construction Products en composant le 1-800-832-9023, ou envoyer une demande par écrit à l'adresse indiquée à la section 2 de cette fiche technique de produit.

8. ENTRETIEN

Sans objet

9. SERVICES TECHNIQUES

Documents techniques et de sécurité

Pour obtenir des documents techniques et de sécurité, veuillez visiter notre site Web : tecspecialty.com/fr-can.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



Pour en savoir davantage, visitez le site Web au tecspecialty.com/fr-can



H.B. Fuller Construction Products Inc. | 1105 South Frontenac Street Aurora, IL 60504-6451



@TECInstallationSystems



tecspecialty.com/fr-can



TECInstallationSystems



TEC Installation Systems