



Concentrado de agua de limpieza AccuColor EFX®

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Concentrado de agua de limpieza TEC® AccuColor EFX® (442)

2. FABRICANTE

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
800.552.6225 Oficina
800.832.9023 Servicio Técnico
800.952.2368 Fax
tecspecialty.com

3. DESCRIPCIÓN

Se recomienda el uso del concentrado de agua de limpieza TEC® AccuColor EFX™ para la fase de limpieza en la colocación de la lechada epoxidica y mortero AccuColor EFX™.

Beneficios y características clave

- Mejora la limpieza del residuo de la lechada sobre la superficie de azulejos durante la fase de instalación
- Concentrado económico: solo agregue agua limpia y revuelva
- Contribuye a obtener puntos de proyectos LEED®
- COV 0

Envase

Jarras plásticas de un galón estadounidense (3.78 L)Producto núm. 15035867

Almacenamiento

Almacene en un lugar fresco y seco. No exponer ni almacenar a la luz solar directa. No almacene recipientes abiertos.

Vida útil

Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en su envase cerrado.

Limitaciones

- NO MEZCLE CON OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS.

Precauciones

Lea completamente la información de advertencia impresa en el recipiente de este producto antes de usarlo. Para información médica de emergencia, llame al 1-888-853-1758.

La Hoja de Datos del Producto ha sido preparada de buena fe, sobre la base de la información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos marca TEC® a los que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. Como cada proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. no puede responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones o por condiciones no previstas.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades físicas

Concentrado de agua de limpieza AccuColor EFX® (442)	
Descripción	
Estado físico	Líquido
Color	Transparente

Olor	Neutro
Almacenamiento	Almacene en un lugar fresco y seco. No exponga ni almacene a la luz solar directa. No almacene recipientes abiertos.
Vida útil	Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en su envase cerrado y almacenado correctamente.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Mezcla

Agregue ½ taza de concentrado de agua de limpieza AccuColor EFX a 4 galones de agua de limpia.

Aplicación

Inmediatamente después de llenar la junta con la lechada, recorra ligeramente la superficie de los azulejos con un estropajo de nailon y una solución de agua limpia mezclada con concentrado de agua de limpieza AccuColor EFX. Limpie las baldosas en diagonal para evitar eliminar la lechada de las juntas. Limpie los residuos de lechada de los azulejos con una esponja para lechada y agua limpia/solución concentrada de agua de limpieza AccuColor EFX. Enjuague con frecuencia. Repita hasta que esté limpio. Se recomienda el cambio frecuente del agua de limpieza. Use una cubeta de agua limpia/concentrado de agua de limpieza AccuColor EFX por cada 40 a 50 pies cuadrados.

Nota: Durante la limpieza, proteja las juntas sin lechada del contacto con el agua.

Inspeccione la lechada instalada al día siguiente para determinar si la opacidad residual está presente en la superficie del azulejo. Para eliminar cualquier residuo de lechada epoxi restante, use un removedor de opacidad de lechada epoxi.

6. DISPONIBILIDAD

Los productos de instalación para azulejos y piedras de primera calidad de TEC® están disponibles en todo el país. Para encontrar los productos TEC® en su zona, comuníquese con:

Teléfono: 800-832-9002

Sitio web: tecspecialty.com

7. GARANTÍA LIMITADA

Los productos cubiertos por esta Hoja de Datos del Producto se venden sujetos a una Garantía limitada y términos relacionados. **H.B. Fuller Construction Products niega las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y todos los daños incidentales y consecuentes que surjan de la venta, compra o uso de este producto.** Para obtener detalles sobre la garantía limitada, visite tecspecialty.com. Para obtener una copia impresa de la Garantía limitada, llame a HB Fuller Construction Products al 1-800-832-9023 o envíe una solicitud por escrito a la dirección en la Sección 2 de esta Hoja de Datos del Producto.

8. MANTENIMIENTO

No se aplica.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Información técnica y de seguridad

Para adquirir información técnica y de seguridad, visite nuestro sitio web en tecspecialty.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



Para obtener más información, visite TECspecialty.com



H.B. Fuller Construction Products Inc. | 1105 South Frontenac Street Aurora, IL 60504-6451



@TECInstallationSystems



tecinstallationsystems



TECInstallationSystems



TEC Installation Systems