Lechada de máximo rendimiento Power Grout®: limpieza y mantenimiento

FECHA

Marzo de 2022

Mantenimiento de rutina

La lechada de máximo rendimiento Power Grout® repele la suciedad y resiste las manchas. Sin embargo, se recomienda realizar limpiezas de rutina usando un limpiador de pH neutro, como por ejemplo un lavavajillas líquido, para las limpiezas de todos los días. Para quitar la grasa y los sedimentos de jabón use un limpiador alcalino. Para eliminar sedimentos de agua dura y otras manchas inorgánicas use un limpiador ácido. Los limpiadores ácidos son de uso infrecuente, para eliminar depósitos de cal o suciedad adherida al piso. No se deben usar con regularidad. Siempre deben enjuagarse bien. Para la limpieza diaria, utilice un limpiador neutro. Algunos procesos de limpieza de pisos, como por ejemplo el trapeado en húmedo, pueden provocar la acumulación de residuos de suciedad en la junta de la lechada. Se recomienda quitar el agua del trapeado de la superficie de la lechada y también de los azulejos antes de que esta se seque.

Limpieza de manchas

Los derrames deben limpiarse con un papel de cocina o un paño inmediatamente después de que suceden. Si la mancha permanece, friegue la superficie de la lechada con agua tibia y un estropajo de nailon blanco durante al menos 60 segundos.

Para manchas difíciles de la lechada en instalaciones de azulejos cerámicos y de porcelana: Para eliminar las manchas difíciles, humedezca la lechada y espolvoree un limpiador en polvo de uso doméstico sobre la superficie. Deje reposar por 15 segundos y luego friegue con un estropajo de nailon blanco durante al menos 60 segundos y enjuague. Si es necesario fregar por segunda vez, espolvoree el limpiador en polvo de uso doméstico y deje reposar durante al menos un minuto antes de fregar y enjuagar.

Para manchas difíciles de la lechada en instalaciones de piedra natural: Para obtener instrucciones más específicas, comuníquese con Asistencia Técnica al 1-866-614-7688.

Nota: Antes de usar un producto de limpieza sobre azulejos o lechada, siempre realice una limpieza de prueba sobre un área pequeña y poco expuesta, y déjela secar para verificar que el limpiador sea compatible con la superficie que debe limpiarse. No se recomienda usar limpiadores en polvo para limpiar azulejos sin sellar o vitrificar ni para muchos tipos de piedras.

¿Tiene preguntas?

Llame a la Línea de Asistencia Técnica al 1-800-832-9023.

Éste boletín técnico ha sido preparado de buena fe, en base a la información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos marca TEC a los que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. Como cada proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. no puede responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones, o condiciones no previstas.

Para obtener más información, visite TECspecialty.com

H.B. Fuller CONSTRUCTION PRODUCTS

H.B. Fuller Construction Products Inc. | 1105 South Frontenac Street Aurora, IL 60504-6451

©Copyright 2022 H.B. Fuller Construction Products Inc. TEC®, el logo TEC® y Power Grout® son marcas registradas de H.B. Fuller Construction Products Inc.