



Recomendación para la instalación de azulejos de cerámica sobre superficies pintadas

FECHA

Marzo de 2022

RECOMENDACIÓN

Esta recomendación es solo para la instalación sobre pintura a base de látex en interiores. Si no está seguro del tipo de pintura usada, quite la pintura o instale un contrapiso adecuado sobre el sustrato existente. Para la instalación de azulejos sobre recubrimientos epoxídicos adheridos, consulte la hoja de datos del producto para el imprimador multiuso TEC®.

Preparación de la superficie

El sustrato debe ser aceptable para la instalación de azulejos de cerámica. P. ej.: concreto para pisos, paneles de yeso, concreto o mampostería para paredes. No instale azulejos de cerámica sobre madera contrachapada pintada.

Lije o raspe la superficie pintada para quitar la pintura suelta, dejando expuesto el sustrato y desbastando la pintura que no esté suelta. El resto de la pintura debe estar bien adherida. (Si el sustrato es una placa de yeso, asegúrese de no lijar a través de la cara de papel). Quite el polvo o el escombros mediante aspiración o con un paño húmedo. Deje secar bien.

Los siguientes productos de la marca TEC pueden usarse para instalar azulejos de cerámica o piedras*:

Aplicación en paredes o pisos	Para aplicaciones en paredes (Debe esperar durante un tiempo de fijación prolongado debido a que la pintura demora el tiempo de secado).
Mortero de rendimiento 3N1®	Double Duty™ Plus
Super Flex™	Double Duty™
Quik Flex®	

*Para obtener más información acerca de la colocación de azulejos sobre pintura y otros materiales de revestimiento, consulte el método de instalación TR711 del Consejo Cerámico de Norteamérica (Tile Council of North America, Inc.).

Análisis

La instalación de piedras y azulejos de cerámica sobre superficies pintadas presenta obstáculos debido a que la instalación depende de la resistencia de adherencia de la pintura al sustrato.

Generalmente, las superficies pintadas se pueden encontrar en proyectos de remodelación. Los productos recomendados se adherirán a la pintura de látex, pero la adherencia de la pintura es lo más importante. Si hay varias capas de pintura o la pintura es al aceite, se recomienda quitarla completamente. No se deben usar removedores de productos químicos para quitar la pintura. Se recomienda el uso de la remoción mecánica.

¿Tiene preguntas?

Llame a la Línea de Asistencia Técnica al 1-800-832-9023.

Este boletín técnico ha sido preparado de buena fe, en base a la información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuadas de los productos marca TEC a los que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. Como cada proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. no puede responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones, o condiciones no previstas.

Para obtener más información, visite TECspecialty.com



H.B. Fuller
CONSTRUCTION PRODUCTS

H.B. Fuller Construction Products Inc. | 1105 South Frontenac Street Aurora, IL 60504-6451