

Nuestro enfoque en el medio ambiente

Los productos TEC® se desarrollan y fabrican teniendo en mente el medio ambiente. Nuestro objetivo es simple: Desarrollar productos que contribuyan a equilibrar la sostenibilidad, el uso, el rendimiento y el valor.

Categoría y Productos	Lugar de fabricación								Porcentaje de contenido reciclado		Contenido de COV	
	Aurora, IL	Dalton, GA	Edison, NJ	Gainesville, FL	Grand Rapids, MI	La Mirada, CA	Mansfield, TX	Rexdale, ON	Pre-consumidor	Post-consumidor	g/L sin agua	Porcentaje*
Preparación de la superficie												
Barrera penetrante contra el vapor por humedad LiquiDam™ (Part A, 213)								●	0	0	0	n/a
Barrera penetrante contra el vapor por humedad LiquiDam™ (Part B, 213)								●	0	0	0	n/a
Barrera contra el vapor de humedad LiquiDam EZ™ (214)	●								0	0	1	n/a
Parche para pisos modificado con látex VersaPatch® (327)	●		●	●					0	0	0	n/a
Parche profundo de secado rápido TEC® (305)	●		●						0	0	0	n/a
Recubrimiento de enlucido PerfectFinish™ (320)	●								0	0	0	n/a
Recubrimiento de enlucido TEC® Feather Edge (330)	●		●						0	0	0	n/a
Parche para pisos pro TEC® (059)	●						●		0	0	0	n/a
Parche y capa de base listos para usar TEC® (896)	●								0	0	18	n/a
Parche aditivo TEC® (861)	●								0	0	12	n/a
Imprimador multiuso TEC® (560)	●	●							0	0	0	n/a
Contrapiso autonivelante ultraligero, de alta calidad Level Set® LW-60 (053)			●			●			0	0	0	n/a
Contrapiso autonivelante Level Set® Deep Pour 3 (003)			●			●			0	0	0	n/a
Contrapiso autonivelante Level Set® 300 (300)	●		●			●			0	0	0	n/a
Contrapiso autonivelante superliso Level Set® 500 HF (500)	●		●						0	0	0	n/a
Subcapa autonivelante de primera calidad EZ Level® (323)	●		●						10	0	0	n/a
Contrapiso autonivelante Level Set® 200 (200)	●		●			●			0	0	0	n/a
Contrapiso autonivelante de grado de contratista TEC® (567)			●						25	0	0	n/a
Subcapa reforzada con fibra TEC® (565)	●		●						10	0	0	n/a
Membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas HydraFlex™ (316)	●								0	0	12	n/a
Membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas y mortero flexible Triple Flex™ (Part A, 324)	●								0	0	0	n/a
Membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas y mortero flexible Triple Flex™ (Part B, 324)	●								0	0	0	n/a
Relleno de juntas/grietas TEC®							●		0	0	0	n/a
Adhesivo para pisos												
Adhesivo de primera calidad para alfombras y pisos The Perfect Putdown® (717)		●							0	0	0	n/a
Adhesivo por contrato para usos múltiples TEC® (700)		●							0	0	0	n/a
Pegamento para alfombras de fijación rápida de primera TEC® (704)		●							0	0	0	n/a
Adhesivo de doble cara para alfombras TEC® (702)		●							0	0	0	n/a
Adhesivo desprendible sensible a la presión TEC® (749)		●							0	0	0	n/a
Adhesivo para alfombras en exteriores/interiores TEC® (975)		●							0	0	0	n/a
Adhesivo para almohadilla de alfombra TEC® (10)		●							0	0	0	n/a
Sellador universal para uniones sin solvente TEC® (131)		●							0	0	34	n/a
Adhesivo universal de gran calidad Flexera® (774)		●							0	0	1	n/a
Adhesivo universal de gran calidad Flexera® High Tack		●							0	0	<1	n/a
Adhesivo en aerosol para pisos de vinilo Flexera®	●								0	0	0	n/a
Adhesivo para losetas de compuesto de vinilo TEC® (713)		●							0	0	0	n/a
Pegamento para mosaicos y planchas de vinilo sólido TEC® (744)		●							0	0	0	n/a

Productos TEC® que Contribuyen a la Certificación LEED®

Categoría y Productos	Lugar de fabricación									Porcentaje de contenido reciclado		Contenido de COV	
	Aurora, IL	Dalton, GA	Edison, NJ	Gainesville, FL	Grand Rapids, MI	La Mirada, CA	Mansfield, TX	Rexdale, ON	Pre-consumidor	Post-consumidor	g/L sin agua	Porcentaje*	
Adhesivo para pisos <i>continúa</i>													
Adhesivo para pisos de vinilo RollFast™ (776)		●							0	0	1	n/a	
Adhesivo para pisos de vinilo TrowelFast™ (778)		●							0	0	1	n/a	
Adhesivo para peldaño de escalera TEC® (470)		●							0	0	<10	n/a	
Adhesivo de primera calidad para bases cóncavas TEC® (714)		●							0	0	10	n/a	
Adhesivo de primera calidad para bases cóncavas TEC® (Blanco, 714W)		●							0	0	5	n/a	
Relleno de masilla para nariz TEC® (124)								●	0	0	<12 (A&B)	n/a	
Adhesivo prémium de uretano para pisos de madera y barrera contra humedad Wood Assure™ (804)								●	0	0	n/a	n/a	
Adhesivo de desempeño avanzado para pisos de madera Wood Endure™ (806)								●	0	0	n/a	n/a	
Adhesivo de uretano para pisos de madera Wood Go™ (802)								●	0	0	97	n/a	
Adhesivo para piso de madera de ingeniería Wood Ready™ (800)		●							0	0	8	n/a	
Adhesivo de desempeño avanzado para pisos de madera WoodPerfect™ (791)								●	0	0	47	n/a	
Morteros													
Morteros modificados con polímeros para aislamiento de grietas													
Mortero de aislamiento de grietas de 1/8" IsoLight™ (Blanco, 359)	●			●					4	0	0	n/a	
Morteros modificados con polímeros de fraguado rápido													
Mortero para desempeño Fast Set 3N1™ (Gris, 517; Blanco, 518)	●		●						7,7	0,0	0	n/a	
Mortero superior de acción rápida para azulejos grandes TEC® (Gris, 386; Blanco, 387)	●		●						5,0	0,5	0	n/a	
Mortero acelerado de capa delgada Quik Flex® (Gris, 395)	●		●	●					9	0	0	n/a	
Mortero acelerado de capa delgada Quik Flex® (Blanco, 396)			●						0	0	0	n/a	
Mortero de secado rápido TEC® (395)	●		●						0	0	0	n/a	
Morteros modificados con polímeros													
Mortero para desempeño 3N1™ (Gris, 384; Blanco, 385)	●		●	●		●			6,6	0,0	0	n/a	
Mortero superior para azulejos grandes TEC® (Gris, 382; Blanco, 383)	●		●	●		●			5,0	0,5	0	n/a	
Mortero modificado con polímeros TEC® Ultimate 6 Plus (Blanco, 487)	●		●	●		●			0	0	0	n/a	
Mortero de aplicación delgada de calidad superior Super Flex™ (Gris, 392; Blanco, 393)	●		●	●		●	●		7,0	0,0	0	n/a	
Mortero de capa delgada de primera calidad Full Flex® (Gris, 390; Blanco, 391)	●		●	●		●	●		0,0	0,0	0	n/a	
Mortero de capa delgada modificado Sturdi Flex™ (Gris, 345; Blanco, 346)	●		●	●		●	●		0,0	0,0	0	n/a	
Mortero liviano modificado con látex, para aplicación en capa delgada SturdiLight™ (Gris, 354; Blanco, 355)	●		●						5,4	0,0	0	n/a	
Mortero para pisos interiores o exteriores PermaFlex® 300 LHT (Gris,044; Blanco, 045)	●		●	●		●	●		0,0	0,0	0	n/a	
Mortero de capa delgada modificado con látex PermaFlex® 300 (Gris, 034; Blanco, 035)	●		●	●		●	●		0,0	0,0	0	n/a	
Mortero de contacto completo TEC® (369)	●		●	●		●			0	0	0	n/a	
Mortero superior premezclado TEC® (130)		●							0	0	27	n/a	
Morteros de fraguado en seco													
Mortero para membrana de separación TEC® (Gris, 337; Blanco 338)	●		●	●		●	●		6,5,0	0,0	0	n/a	
Mortero de capa delgada de primera calidad Full Set Plus® (Gris, 380; Blanco, 381)	●		●	●		●	●		0,0	0,0	0	n/a	
Mortero de capa delgada de primera calidad Full Set Plus®, verano (Gris, 380)	●		●	●		●	●		0,0	0,0	0	n/a	
Mortero para pisos PermaSet® 200 (Gris, 030; Blanco, 031)	●		●	●		●	●		0	0	0	n/a	
Aditivos para mortero													
Aditivo de látex acrílico XtraFlex™ (872)	●								0	0	12	n/a	
Aditivo de látex acrílico Acrybond® AMA (862)	●								0	0	8	n/a	

Para obtener información sobre el porcentaje de materiales extraídos, cosechados y/o recuperados localmente, consulte con su representante de TEC®.

* El porcentaje se refiere a selladores y adhesivos en envases de una pinta o menos según las regulaciones del consumidor de California.

Productos TEC® que Contribuyen a la Certificación LEED®

Categoría y Productos	Lugar de fabricación								Porcentaje de contenido reciclado		Contenido de COV	
	Aurora, IL	Dalton, GA	Edison, NJ	Gainesville, FL	Grand Rapids, MI	La Mirada, CA	Mansfield, TX	Rexdale, ON	Pre-consumidor	Post-consumidor	g/L sin agua	Porcentaje *
Masillas												
Adhesivo blanco para losetas de cerámica Double Duty™ Plus (123)	●								0	0	44	n/a
Adhesivo para losetas de cerámica Double Duty™ (122)	●								0	0	137	n/a
Adhesivo para losetas de cerámica TEC® (101)	●	●							0	0	1.3	n/a
Adhesivo para baldosas TEC® Type 1 (101)	●	●							0	0	1.3	n/a
Lechadas** y aditivos para lechada												
Lechada premezclada para azulejos de vinilo TEC® (639)	●								0	0	15	n/a
Lechada a prueba de manchas inspirada en el diseño Design FX® (546)	●								0	0	10	n/a
Lechada de rendimiento avanzado InColor™ (575)	●								0	0	10	n/a
Lechada lista para usar TEC® (647)	●								0	0	28.1	n/a
Lechada de máximo rendimiento Power Grout® (550)			●						0	0	0	n/a
Lechada de rendimiento avanzado AccuColor® Plus (450)			●						0	0	0	n/a
Mortero y Lechada epoxídica AccuColor EFX® (Parte A, 440)	●								12	0	0	n/a
Mortero y Lechada epoxídica AccuColor EFX® (Parte B, 440)					●				0	0	0	n/a
Mortero y Lechada epoxídica AccuColor EFX® (Parte C, 440)	●								0	0	0	n/a
Concentrado de agua de limpieza AccuColor EFX® (442)	●								0	0	0	n/a
Lechada con arena de primera calidad AccuColor® (650)	●		●	●		●			0	0	0	n/a
Adhesivo y lechada con arena TEC® (691)	●								0	0	29	n/a
Lechada sin arena de primera calidad AccuColor® (620)	●								0	0	0	n/a
Adhesivo y lechada sin arena TEC® (631)	●								0	0	35	n/a
Aditivo acrílico para lechada TEC® (869)	●								0	0	2	n/a
Colorante de lechada TEC® (505)	●								0	0	59	n/a
Selladores												
Sellador 100% de silicona AccuColor 100® (155)	●								0	0	40	3
Sellante acrílico siliconado con arena AccuColor® (850)	●								0	0	12	0.6
Sellante acrílico siliconado sin arena AccuColor® (820)	●								0	0	14	0.7

Guía de referencia para créditos aplicables

Materiales de baja emisión	Puntos	Requisito
Crédito IEQ 4.2	1	Todas las pinturas y recubrimientos (incluyendo recubrimientos para pisos, imprimadores y selladores) no deben exceder los límites de contenido de COV establecidos en la Regla #1113 del South Coast Air Quality Management District (SCAQMD). La Regla #1168 del SCAQMD establece límites de compuestos orgánicos volátiles para pinturas y recubrimientos aplicados en el sitio.

Para obtener información sobre el porcentaje de materiales extraídos, cosechados y/o recuperados localmente, consulte con su representante de TEC®.

* El porcentaje se refiere a selladores y adhesivos en envases de una pinta o menos según las regulaciones del consumidor de California.

** Los colores de las lechadas con y sin arena que se fabrican en cada lugar pueden variar.

Colores para lechada con arena AccuColor® Premium (650): Aurora (TODOS) Gainesville (TODOS); Edison (TODOS); LaMirada (931 únicamente)

Colores para lechada sin arena AccuColor® Premium (620): Aurora (TODOS) Gainesville (TODOS); Edison (TODOS); LaMirada (TODOS excepto el 957 y el 990)

Las marcas registradas que aparecen en esta hoja de certificación, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de H.B. Fuller Construction Products Inc. LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de EE. UU. (U.S. Green Building Council).

©Copyright 2022 H.B. Fuller Construction Products Inc.
Forma # LEEDSPAN R0322-20



La información presentada en el presente documento se ha preparado de buena fe basada en la información disponible en el momento de su publicación. Con motivo de las variaciones que ocurren durante la producción en condiciones normales de trabajo y ambientales, H.B. Fuller Construction Products Inc. no se hace responsable de las consecuencias de las variaciones en dichas condiciones ni de las condiciones imprevistas.