



Déshuileur et nettoyant microbien pour revêtement de plancher acrylique

Créé en avril 2025

1. NOM DU PRODUIT

Déshuileur et nettoyant microbien pour revêtement de plancher acrylique TEC^{MD}

2. FABRICANT

TEC Specialty Products LLC
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
Service client : 800.832.9002
Services techniques : 800-832-9023
tecspecialty.com/fr-ca

3. DESCRIPTION

Le déshuileur et nettoyant microbien pour revêtement de plancher acrylique (MAOR) de TEC est une solution de préparation de surface à base d'eau prête à l'emploi qui élimine efficacement les enduits de sol acryliques non réticulés et les cires ou polis à base de pétrole des revêtements de sol résilients comme les carreaux en composite de vinyle. Il permet aussi d'éliminer les contaminants dérivés de l'huile de pétrole comme l'asphalte, le goudron et les huiles. La formule microbienne unique représente une solution de rechange plus sûre aux décapants par corrosion traditionnels. Le produit MAOR élimine les enduits de sol acryliques (cire) existants pour laisser une surface impeccable sans résidus prête pour l'application d'un nouvel enduit de sol acrylique.

Avantages et caractéristiques clés

- Formule à base d'eau prête à l'emploi
- Sans solvant et absence d'émanations nocives
- Ne laisse aucun résidu indésirable susceptible d'entraver l'adhésion
- Aucune élimination mécanique ou neutralisation n'est nécessaire, ce qui permet d'obtenir des résultats plus rapides à moindre coût
- Technologie microbienne à action rapide
- Élimine efficacement les cires à base d'hydrocarbures et les produits de finition et d'étanchéité acryliques non réticulant pour sols
- Nettoyage facile avec rinçage à l'eau
- Restaure la surface du sol en un substrat vierge et exempt de contaminants

Emballage

Seau en plastique de 7,57 L (2 gal US) Code de produit 10016953
Seau en plastique de 15,13 L (4 gal US) Code de produit 10016954

Rendement

93 à 120,7 m²/3,78 L (1.000 à 1.300 pi²/gal US) lorsque le produit est appliqué à l'aide d'une pompe à pulvériser. La couverture réelle dépend de l'épaisseur du résidu d'adhésif et de la porosité du substrat.

Applications recommandées

- **Enlèvement des finitions de sol** : Enlèvement des cires à base d'hydrocarbures et des revêtements de sol acryliques non réticulant sur les revêtements de sol souples tels que le VCT et les substrats en béton.
- **Préparation de la surface** : Élimination des contaminants à base de pétrole, tels que les résidus d'asphalte et les huiles, ainsi que les résidus de colle.

Entreposage

Fermez hermétiquement le récipient après chaque utilisation. Conserver dans le récipient d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver et utiliser à des températures comprises entre 4 et 49 °C (40 et 120 °F).

Durée de conservation

2 ans dans le récipient d'origine non ouvert.

Limitations

- Ne pas utiliser d'eau chaude avec le MAOR, car l'eau chaude tue les microbes.
- Ne pas mélanger le MAOR avec d'autres produits de nettoyage en raison de l'incompatibilité potentielle avec les microbes.
- Ne pas utiliser MAOR pour enlever les finitions de sol réticulées.

Avertissements

Ne pas utiliser d'eau chaude.

Veuillez lire toute l'information d'avertissement imprimée sur l'emballage du produit avant son emploi. Pour des renseignements sur les urgences médicales, veuillez composer le 1-888-853-1758.

Cette fiche technique de produit fut préparée de bonne foi, selon les renseignements disponibles au moment de sa publication. Elle est conçue pour offrir aux utilisateurs des consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque TEC, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent, TEC Specialty Products LLC ne saurait être tenue responsable des conséquences découlant de telles conditions, ou de conditions imprévues.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Déshuileur et nettoyant microbien pour revêtement de plancher acrylique TEC	
Description	
Composition	Solution microbienne exclusive à base d'eau
Couleur	Clair
pH	9 à 10
Teneur en COV	0 g/L
Température d'application	Ne pas appliquer en dessous de 4,4 °C (40 °F)
Stabilité à la congélation et au dégel	NE PAS CONGELER.
Entreposage	Fermez hermétiquement le récipient après chaque utilisation. Conserver dans le récipient d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver et utiliser à des températures comprises entre 4 et 49 °C (40 et 120 °F).
Durée de conservation	Deux ans dans un contenant non ouvert

5. DIRECTIVES D'INSTALLATION

Application

Mouiller préalablement le revêtement de sol résilient existant ou la surface du sous-plancher avec de l'eau froide du robinet à une température de 10° à 22 °C (50° à 72 °F) à l'aide d'un pulvérisateur à pompe. REMARQUE : Ne pas utiliser d'eau chaude. Bien mélanger ou agiter le MAOR avant de le vaporiser sur la zone contaminée humidifiée. Après l'application de MAOR, agitez soigneusement la surface à l'aide d'un balai rigide ou d'un épurateur mécanique avec un tampon noir. Une fois agité, laissez le mélange agir sur la surface pendant 10 à 15 minutes. Le retrait des couches multiples ou des contaminants épais peut nécessiter une plus grande quantité de produit MAOR et des périodes d'agitation et de repos supplémentaires. Remarque : Lorsque la solution initialement agitée passe d'une mousse à une consistance écumeuse, les contaminants ont été retirés et le produit est prêt à être extrait. Ne pas laisser le MAOR se dessécher pendant le délai d'attente. Si le mélange commence à s'évaporer, vaporiser de l'eau fraîche supplémentaire et réagiter. Si la solution se dessèche complètement, répéter l'ensemble du processus d'application. Une fois l'opération terminée, éliminer tous les résidus de la surface à l'aide d'eau du robinet propre et froide et aspirer la surface à l'aide d'un aspirateur HEPA approuvé. Toujours laisser la surface nettoyée sécher complètement avant d'appliquer de nouveaux revêtements ou adhésifs.

Nettoyage

Rincez l'équipement avec de l'eau du robinet propre et fraîche.

6. DISPONIBILITÉ

Les produits d'installation de préparation de surface, carreaux, pierres, tapis, revêtements de sol en bois et autres matériaux résilients de qualité supérieure de TEC sont offerts partout au pays. Pour vous procurer les produits TEC dans votre région, veuillez communiquer par :

Téléphone : 800-832-9002

Site web : tecspecially.com/fr-ca

Fiche technique

7. GARANTIE LIMITÉE

Le(s) produit(s) couvert(s) par cette fiche technique de produit est (sont) vendu(s) en vertu d'une garantie limitée et de conditions associées. **La compagnie TEC Specialty Products décline toute garantie expresse ou implicite de valeur marchande et de convenance à un usage particulier et tout dommage accessoire et indirect découlant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit.** Pour connaître les détails de la garantie limitée, veuillez consulter le tecspecialty.com/fr-ca. Pour obtenir une copie papier de la garantie limitée, veuillez communiquer avec la compagnie TEC Specialty Products en composant le 1-800-832-9023, ou envoyer une demande par écrit à l'adresse indiquée à la section 2 de cette fiche technique de produit.

8. ENTRETIEN

Sans objet

9. SERVICES TECHNIQUES

Documents techniques et de sécurité

Pour obtenir des documents techniques et de sécurité, veuillez visiter notre site Web : tecspecialty.com/fr-ca

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



Pour en savoir davantage, visitez TECspecialty.com/fr-ca



TEC Specialty Products LLC | 1105 South Frontenac Street, Aurora, IL 60504-6451



@TECInstallationSystems



tecinstallationsystems



TECInstallationSystems



TEC Installation Systems