



# Nettoyant microbien en profondeur universel pour sols

Créé en mars 2025

## 1. NOM DU PRODUIT

Nettoyant microbien en profondeur universel pour sols TEC<sup>MD</sup>

## 2. FABRICANT

TEC Specialty Products LLC  
1105 South Frontenac Street  
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.  
Tél. : 800.552.6225  
Services Techniques : 800-832-9023  
Télé. : 800.952.2368  
tecspecialty.com/fr-ca

## 3. DESCRIPTION

Le nettoyant microbien en profondeur universel pour revêtement de sol TEC (MUDC) est un nettoyant restaurateur en profondeur pour les surfaces dures prêt à l'utilisation qui élimine la saleté et la crasse des zones fortement achalandées. MUDC élimine également les résidus de savon des nettoyants précédents tout en restaurant l'intégrité de la surface des revêtements de sol d'origine sans laisser de résidus. Le nettoyant en profondeur universel pour revêtement de sol peut aussi être dilué pour une utilisation quotidienne.

### Avantages et caractéristiques clés

- Formule à base d'eau prête à l'emploi
- Non dangereux et sans émanations nocives
- Ne contient pas de javellisant
- PH neutre 7,3-8,2
- Nettoie la saleté, les taches et élimine les odeurs en une seule application
- Restaure l'intégrité de la surface du revêtement de sol
- Zéro COV

### Emballage

Seau en plastique de 7,57 L (2 gal US) Code de produit 10016940  
Seau en plastique de 15,13 L (4 gal US) Code de produit 10016944

### Rendement

Utiliser le produit tel quel (sans dilution) comme nettoyant restaurateur en profondeur à raison de 3,78 L/121-125 m<sup>2</sup> (1 gal/1300-1350 pi<sup>2</sup>). Pour utiliser le produit MUDC comme nettoyant quotidien, le diluer à raison d'une part de MUDC pour deux parts d'eau fraîche en volume. Note : L'équipement pour l'application, les techniques et la texture de la surface du revêtement de sol détermineront les taux de couverture réels.

### Entreposage

Fermez hermétiquement le récipient après chaque utilisation. Conserver dans le récipient d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver et utiliser à des températures comprises entre 4 et 49 °C (40 et 120 °F).

### Durée de conservation

2 ans dans le récipient d'origine non ouvert.

### Limitations

- Ne pas utiliser d'eau chaude avec le nettoyant microbien en profondeur universel pour sols, car l'eau chaude tue les microbes.
- Ne pas mélanger le MUDC avec d'autres produits de nettoyage en raison de l'incompatibilité potentielle avec les microbes.

### Avertissements

#### Ne pas utiliser d'eau chaude.

Veillez lire toute l'information d'avertissement imprimée sur l'emballage du produit avant son emploi. Pour des renseignements sur les urgences médicales, veuillez composer le 1-888-853-1758.

Cette fiche technique de produit fut préparée de bonne foi, selon les renseignements disponibles au moment de sa publication. Elle est conçue pour offrir aux utilisateurs des consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque TEC, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent, TEC Specialty Products LLC ne saurait être tenue responsable des conséquences découlant de telles conditions, ou de conditions imprévues.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Propriétés physiques

Nettoyant microbien en profondeur universel pour sols TEC	
Description	
Composition	Solution microbienne exclusive à base d'eau
Couleur	Clair
pH	7,3 à 8,2
Teneur en COV	0 g/L
Température d'application	Ne pas appliquer en dessous de 4,4 °C (40 °F)
Stabilité à la congélation et au dégel	NE PAS CONGELER.
Entreposage	Fermez hermétiquement le récipient après chaque utilisation. Conserver dans le récipient d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver et utiliser à des températures comprises entre 4 et 49 °C (40 et 120 °F).
Durée de conservation	Deux ans dans un contenant non ouvert

## 5. DIRECTIVES D'INSTALLATION

### Application

Agiter ou remuer le MUDC avant de l'utiliser. Balayer tout le sol avant l'application du MUDC. Mouiller préalablement le revêtement de sol avec de l'eau du robinet fraîche à l'aide d'un pulvérisateur portatif. Appliquer une quantité équivalente du produit MUDC sur le revêtement de sol préalablement mouillé avec une pompe à pulvériser (pour maximiser le rendement en surface) ou un appareil automatique. N'appliquer qu'une quantité suffisante du produit MUDC sur une zone d'une taille acceptable pour agiter à nouveau et extraire le produit avant de faire sécher la surface à l'air. Agiter le produit MUDC immédiatement après son application sur le revêtement de sol. Agiter à nouveau et extraire le produit MUDC résiduel 10 minutes après l'agitation initiale en utilisant l'équipement d'extraction approprié. Après l'extraction, laisser sécher la surface à l'air de 15 à 30 minutes.

### Nettoyage

Rincez l'équipement avec de l'eau du robinet propre et fraîche.

## 6. DISPONIBILITÉ

Les produits d'installation de préparation de surface, carreaux, pierres, tapis, revêtements de sol en bois et autres matériaux résilients de qualité supérieure de TEC sont offerts partout au pays. Pour vous procurer les produits TEC dans votre région, veuillez communiquer par :

Téléphone : 800-832-9002

Site web : tecspecially.com/fr-ca

## 7. GARANTIE LIMITÉE

Le(s) produit(s) couvert(s) par cette fiche technique de produit est (sont) vendu(s) en vertu d'une garantie limitée et de conditions associées. **La compagnie TEC Specialty Products décline toute garantie expresse ou implicite de valeur marchande et de convenance à un usage particulier et tout dommage accessoire et indirect découlant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit.** Pour connaître les détails de la garantie limitée, veuillez consulter le tecspecially.com/fr-ca. Pour obtenir une copie papier de la garantie limitée, veuillez communiquer avec la compagnie TEC Specialty Products en composant le 1-800-832-9023, ou envoyer une demande par écrit à l'adresse indiquée à la section 2 de cette fiche technique de produit.

## 8. ENTRETIEN

Sans objet

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Documents techniques et de sécurité

Pour obtenir des documents techniques et de sécurité, veuillez visiter notre site Web : tecspecially.com/fr-ca

Fiche technique

## 10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



Pour en savoir davantage, visitez [TECspecialty.com/fr-ca](https://TECspecialty.com/fr-ca)



TEC Specialty Products LLC | 1105 South Frontenac Street, Aurora, IL 60504-6451



@TECInstallationSystems



tecinstallationsystems



TECInstallationSystems



TEC Installation Systems