Adhesivo de primera calidad para bases cóncavas 714 y 714W

Actualizado en Septiembre 2025

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Adhesivo de primera calidad para bases cóncavas TEC® 714 y 714W (714/714W)

2. FABRICANTE

TEC Specialty Products LLC
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
800.832.9002 Servicio al cliente
800.832.9023 Soporte Técnico
tecspecialty.com

3. DESCRIPCIÓN

El Adhesivo de primera calidad para bases cóncavas TEC 714 está diseñado para facilitar la instalación de bases cóncavas de vinilo, hule y TPR (elastómeros termoplásticos), así como para la instalación de paneles de FRP (polímero reforzado con fibra) sobre superficies porosas.

Beneficios y características clave

- Ideal para hule/vinilo/TPR
- Fácil de aplicar
- Adherencia robusta
- Se limpia fácilmente con agua
- Excelente succión de la humedad
- Poco olor
- Bajo COV

Envase

TEC 714:

Cartuchos de 29 oz líq. (857 mL) — Producto núm. 15035009
Cubos plásticos de 2 galones estadounidenses (7.57 L) — Producto núm. 15035008

TEC 714W:

Cartuchos de 29 oz líq. (857 mL) — Producto núm. 15035569
Cubos plásticos de 4 galones estadounidenses (15.14 L) — Producto núm. 10013706

Cobertura

La cobertura varía con el método de aplicación y el ancho de la base cóncava. Las medidas detalladas a continuación se utilizan solo como guía.

Método de aplicación	Cobertura aproximada para una base cóncava de 4" (10.16 cm)
Llana con ranura en V de ⅛" (3 mm)	240-300 pies lineales (73-91 metros lineales) por galón (3.78 L)
Aplicación de extrusión usando una boquilla aplicadora de 2, 3 o 5 agujeros	30-70 pies lineales (9-21 metros lineales) por cartucho de 29 oz líq. (857 mL)

Sustratos apropiados para interiores

Cuando se preparan adecuadamente, los sustratos apropiados incluyen:

- Yeso curado
- Concreto curado
- Panel de yeso
- Madera contrachapada
- Mampostería

Preparación del sustrato

Aplique sobre las superficies de paredes limpias, secas y estructuralmente sólidas. Es necesario retirar con lija la pintura o el barniz. No usar sobre superficies no porosas.

Almacenamiento

Almacene en un lugar fresco y seco. No almacene recipientes abiertos.

Vida útil

Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en un recipiente sin abrir.

Limitaciones

- No aplique sobre papel tapiz ni sobre superficies solubles al agua.
- No aplique sobre superficies no porosas como cubiertas de vinilo para pared ni laminados plásticos.
- No use cuando la temperatura sea inferior a 50 °F (10 °C).
- Estable en congelación/descongelación a 10 °F (-12 °C).
- Si se congela, se debe llevar lentamente a temperatura ambiente.

Precauciones

Lea completamente la información de advertencia impresa en el recipiente de este producto antes de usarlo. Para información médica de emergencia, llame al 1-888-853-1758.

La Hoja de Datos del Producto ha sido preparada de buena fe, sobre la base de la información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos marca TEC a lo que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. Como cada proyecto es diferente, TEC Specialty Products LLC no puede responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones o por condiciones no previstas.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades físicas

Adhesivo de primera calidad para bases cóncavas TEC 714 y 714W, (714/714W)

Descripción	
Base	Látex acrílico
Estado físico	Pasta media, suave
Color	Marrón y blanco
Tiempo de exposición	15 a 20 minutos
COV/Litro de material	TEC 714:10 g/L, menos agua TEC 714W: 5 g/L, menos agua
Estabilidad al congelamiento/descongelamiento	Estabilidad al congelamiento/descongelamiento a 10 °F (-12 °C) durante 5 ciclos como mínimo. En caso de que esté congelado, lleve lentamente el material a temperatura ambiente y revuélvalo antes de usarlo.
Almacenamiento	Almacene en un lugar fresco y seco. No almacene recipientes abiertos.
Vida útil	Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en su envase cerrado y almacenado correctamente.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Aplicación

El adhesivo, el zoclo con base acodada y la habitación deben mantenerse a una temperatura mínima de 65 ºF (15.5 °C) durante 48 horas antes, durante y después de la instalación.

Aplicación del zoclo con base acodada tradicional

Si queda alguna sustancia aceitosa o residuo en polvo en la parte posterior de la base, límpiela con alcohol desnaturalizado. Extienda el adhesivo en la parte posterior de la base o en el muro con una llana dentada en V de 1/8" o use la boquilla aplicadora adecuada de 2, 3 o 5 orificios cuando use un cartucho de adhesivo. Presione la base firmemente en su lugar durante diez (10) minutos. Aplique un rodillo sobre la base en su lugar con un rodillo de mano pequeño. Aplique siempre el rodillo hacia la pieza previamente instalada para evitar estirar la base. Verifique periódicamente para

La información contenida en esta hoja de datos del producto es válida por 90 días a partir de la fecha indicada arriba. Visite www.tecspecialty.com/es-mx/product-support para ver o descargar la información más actualizada.

asegurarse de que al menos el 75% de la parte posterior de la base esté cubierta con adhesivo.

Aplicación de adhesivo FRP

Esta aplicación debe instalarse sobre un sustrato poroso. Asegúrese de que no haya residuos en el panel o el muro. Siga las instrucciones de instalación del fabricante del panel de FRP para mantener el espaciado y las brechas adecuadas entre paneles, paredes, techos, pisos, sustratos adyacentes y alrededor de accesorios mecánicos. Aplique el adhesivo de primera calidad 714 o 714W al muro con una llana dentada en V de 1/8". Aplique la llana en líneas rectas. Instale el panel dentro de diez (10) minutos y aplique un rodillo adhesivo de tres secciones para muros. Aplique el rodillo siempre desde la mitad del panel hacia los bordes para evitar que quede aire atrapado y promover una mejor adhesión.

Limpieza

Limpie el adhesivo húmedo de la base cóncava y de los materiales adyacentes con un trapo húmedo inmediatamente después de la instalación. El adhesivo seco sólo se puede retirar utilizando medios mecánicos.

6. DISPONIBILIDAD

Los productos TEC premium para preparación de superficies, baldosas, piedra, alfombra, madera y revestimientos para pisos resilientes están disponibles en todo el país. Para encontrar los productos TEC en su zona, comuníquese con:

Teléfono: 800-832-9002
Sitio web: tecspecialty.com

7. GARANTÍA LIMITADA

Los productos cubiertos por esta Hoja de Datos del Producto se venden sujetos a una Garantía limitada y términos relacionados. **TEC Specialty Products LLC niega las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y todos los daños incidentales y consecuentes que surjan de la venta, compra o uso de este producto.** Para obtener detalles sobre la garantía limitada, visite tecspecialty.com. Para obtener una copia impresa de la Garantía limitada, llame a TEC Specialty Products al 1-800-832-9023 o envíe una solicitud por escrito a la dirección en la Sección 2 de esta Hoja de Datos del Producto.

8. MANTENIMIENTO

No se aplica.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Información técnica y de seguridad por escrito

Para adquirir información técnica y de seguridad, visite nuestro sitio web en tecspecialty.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9

Se ajusta a la norma LEED v4 de interiores de baja emisión
Cumple con el método estándar (CDPH) v1.2 Emisiones de COV.

Para obtener más información, visite TECspecialty.com

TEC Specialty Products LLC | 1105 South Frontenac Street, Aurora, IL 60504-6451

@TECInstallationSystems tecinstallationsystems TECInstallationSystems TEC Installation Systems

© Copyright 2025 TEC Specialty Products LLC TEC® y el logo TEC® son marcas registradas de TEC Specialty Products LLC