

1. NOM DU PRODUIT

Fibres de renforcement TEC^{MD} Level Set^{MC}

2. FABRICANT

TEC Specialty Products LLC
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
Service client : 800.832.9002
Services Techniques : 800-832-9023
tecspecialty.com/fr-ca

3. DESCRIPTION

Les fibres de renforcement TEC Level Set peuvent améliorer considérablement la performance et la durabilité des sous-couches autolissantes en augmentant la résistance à la traction et à la flexion et en réduisant la contraction et la formation de fissures. Les fibres de renforcement Level Set peuvent éliminer la nécessité d'un support d'enduit pour les sous-planchers en bois, accélérant ainsi l'installation et réduisant les coûts de main-d'œuvre et de matériaux.

Avantages et caractéristiques clés

- Produit à utiliser avec les sous-couches autolissantes TEC^{MD} Level Set^{MC} 500 HF, 400 HF, 350 et 300
- Aucun treillis d'armature nécessaire sur les substrats en bois lorsque le produit est utilisé selon les instructions
- Produit idéal pour les charpentes en bois et les constructions multifamiliales
- Mélange facile : 1 sac de fibres pour 1 sac de sous-couche autolissante
- Contraction et fissuration réduites
- Résistance à la traction et à la flexion accrue
- Fabrication à partir de contenu recyclé

Emballage

24 sacs de plastique (125 g) par boîte (3 kg) Code de produit 10019174

Rendement

1 sac = 125 g de fibres de renforcement par sac de composé autolissant.

Substrats convenables

Pour l'intérieur seulement. Consulter la fiche technique de la sous-couche autolissante TEC pour obtenir des renseignements sur le substrat.

Entreposage

Entreposer dans un endroit frais et sec.

Durée limite de stockage

Maximum de 2 ans à partir de la date de fabrication dans un emballage non ouvert.

Limitations

- Pour utilisation intérieure seulement.

Avertissements

Veuillez lire toute l'information d'avertissement imprimée sur l'emballage du produit avant son emploi. Pour des renseignements sur les urgences médicales, veuillez composer le 1-888-853-1758.

Cette fiche technique de produit fut préparée de bonne foi, selon les renseignements disponibles au moment de sa publication. Elle est conçue pour offrir aux utilisateurs des consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque TEC, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent, TEC

Specialty Products LLC ne saurait être tenue responsable des conséquences découlant de telles conditions, ou de conditions imprévues.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Description	
Format	Sac de plastique
Couleur	Blanc
Résistance aux alcalis	Élevée
Entreposage	Entreposer dans un endroit frais et sec.
Durée limite de stockage	Maximum de 2 ans à partir de la date de fabrication dans un emballage non ouvert.

5. DIRECTIVES D'INSTALLATION

Mélangeage

Utilisez 1 sac de fibres de renforcement TEC Level Set par sac d'autolissant. La profondeur minimale de coulée avec les fibres est de 9,5 mm (3/8 po). Ajouter les fibres de renforcement autolissantes TEC au mélange d'eau avant d'ajouter le composé de sous-couche autolissant en mélangeant à pleine vitesse. Mélanger jusqu'à ce que les fibres soient dispersées, puis ajouter le composé de sous-couche autolissant et mélanger selon les instructions du produit.

6. DISPONIBILITÉ

Les produits de préparation de surface, les carreaux, la pierre, les tapis, le bois et les produits d'installation de revêtements de sol résilients de qualité supérieure TEC sont disponibles dans tout le pays. Pour vous procurer les produits TEC dans votre région, veuillez communiquer par :

Téléphone : 800-832-9002
Site web : tecspecialty.com/fr-ca

7. GARANTIE LIMITÉE

Le(s) produit(s) couvert(s) par cette fiche technique de produit est (sont) vendu(s) en vertu d'une garantie limitée et de conditions associées. **La compagnie TEC Specialty Products LLC décline toute garantie expresse ou implicite de valeur marchande et de convenance à un usage particulier et tout dommage accessoire et indirect découlant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit.** Pour connaître les détails de la garantie limitée, veuillez consulter le tecspecialty.com/fr-ca. Pour obtenir une copie papier de la garantie limitée, veuillez communiquer avec la compagnie TEC Specialty Products en composant le 1-800-832-9023, ou envoyer une demande par écrit à l'adresse indiquée à la section 2 de cette fiche technique de produit.

8. ENTRETIEN

Sans objet

9. SERVICES TECHNIQUES

Documents techniques et de sécurité

Pour obtenir des documents techniques et de sécurité, veuillez visiter notre site Web : tecspecialty.com/fr-ca.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Divisions 3 et 9



Pour en savoir davantage, visitez [TECspecially.com/fr-ca](https://tecspecialty.com/fr-ca)