



Coulis sans sable de qualité supérieure

TEC^{MD} AccuColor^{MD}

Idéal pour les projets ayant des surfaces en carreaux délicats, comme le marbre et la pierre naturelle, qui pourraient être égratignés par du coulis avec sable durant l'installation. Le coulis sans sable de qualité supérieure AccuColor^{MD} est formulé afin d'offrir des joints résistants à l'usure, lisses, de couleur consistante, qui ne rétrécissent pas et qui sont denses même dans des conditions chaudes et sèches ou avec des carreaux très absorbants. Il est conçu pour les petits joints de coulis allant jusqu'à 3 mm (1/8 po), utilisés habituellement sur les murs intérieurs et extérieurs, des zones en contact avec de l'eau et des éclaboussures.

Le coulis sans sable de qualité supérieure AccuColor^{MD} est un coulis de ciment Portland rehaussé de polymère satisfaisant à la norme ANSI A118.6 pour le coulis de ciment de grade commercial et à la norme ANSI A118.7 une fois mélangé à l'additif au latex acrylique pour coulis à joints TEC^{MD} au lieu d'utiliser de l'eau. Ceci peut contribuer à l'obtention de points LEED^{MD}, avec 0 COV.

Pour une touche finale impeccable, pensez également au produit calfeutrage au latex acrylique siliconé sans sable TEC^{MD} AccuColor^{MD}. Ce produit calfeutrage est de couleur assortie aux 33 couleurs de coulis sans sable de qualité supérieure AccuColor^{MD}.

Le coulis sans sable de qualité supérieure AccuColor^{MD} est disponible en :

- Sacs de plastique de 4,42 kg (9,75 lb)
- Sacs imperméables de 11,34 kg (25 lb)



Le produit ne contient aucun COV.

► **Pour en savoir davantage, visitez TECSpecialty.com/fr-ca**



TEC Specialty Products LLC | 1105 South Frontenac Street, Aurora, IL 60504-6451

- @TECInstallationSystems
- tecinstallationsystems
- TECInstallationSystems
- TEC Installation Systems