



Limpiador microbiano de limpieza profunda para pisos de goma

Actualizado en Octubre 2025

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Limpiador microbiano de limpieza profunda para pisos de goma TEC®

2. FABRICANTE

TEC Specialty Products LLC
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
800.832.9002 Servicio al cliente
800.832.9023 Soporte técnico
tecspecialty.com

3. DESCRIPCIÓN

El Limpiador microbiano de limpieza profunda para pisos de goma de TEC (MRDC por sus siglas en inglés) es un limpiador avanzado, no peligroso y listo para usar, especialmente formulado para eliminar la cera y los detergentes residuales de limpiadores anteriores, así como la suciedad y la mugre, al mismo tiempo que restaura la integridad de la superficie del piso de caucho original. El limpiador microbiano de limpieza profunda TEC es extremadamente eficaz para reducir lo resbaladizo de la superficie de los pisos deportivos de caucho.

Beneficios y características clave

- Fórmula a base de agua lista para usarse
- No es peligroso y no emite vapores nocivos
- No cáustico
- pH neutro 7.3-8.2
- Limpia la suciedad, las manchas y elimina olores en una sola aplicación
- Restaurar la integridad de la superficie del piso
- 100% Biodegradable
- Cero COV

Envase

Cubo plástico de 2 galones (7.57 L)

Producto núm. 10015582

Cubo plástico de 4 galones (15.13 L)

Producto núm. 10015555

Cobertura

Uso restaurador: 1 parte de limpiador profundo por 1 parte de agua fría
1,300-1,350 pies²/galón (121-125 m²/3.78 L), utilizando una bomba rociadora portátil

Mantenimiento semanal

Uso moderado, 2-3 veces por semana: 4-5 oz/galón de agua fría

Uso diario: 2 oz./galón de agua fría

Nota: El equipo de aplicación, las técnicas y la textura de la superficie del piso determinarán las tasas de cobertura.

Almacenamiento

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene solo en el envase original alejado de la luz solar directa. Almacene y use a temperaturas entre 40-120°F (4-49°C).

Vida útil

2 años en el envase original sin abrir.

Limitaciones

- No use agua caliente con el MRDC, ya que el agua caliente mata los microbios.
- No mezcle el MRDC con otros productos limpiadores debido a la posible incompatibilidad con los microbios.

Precauciones

No use agua caliente.

Lea completamente la información de advertencia impresa en el recipiente de este producto antes de usarlo. Para información médica de emergencia, llame al 1-888-853-1758.

Esta Hoja de Datos del Producto ha sido preparada de buena fe, con base en la información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos marca TEC a los que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. Como cada

proyecto es diferente, TEC Specialty Products LLC no puede responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones o por condiciones no previstas.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades físicas

Limpiador diario microbiano para pisos TEC	
Descripción	
Composición	Solución microbiana patentada a base de agua
Color	Transparente
pH	7.3-8.2
Contenido de COV	0 g/L
Temperatura para aplicación	No aplique a menos de 40°F (4.4°C)
Estabilidad de congelamiento-descongelamiento	NO DEJE CONGELAR.
Almacenamiento	Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene solo en el envase original alejado de la luz solar directa. Almacene y use a temperaturas entre 40-120°F (4-49°C).
Vida útil	2 años en el envase original sin abrir.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Aplicación

Agite o revuelva el MRDC antes de usarlo.

Barra todo el piso antes de aplicar el MRDC.

Aplique el MRDC listo para usar utilizando un rociador de bomba (para maximizar los índices de cobertura) o una máquina automática.

Aplique solo la cantidad suficiente de MRDC sobre un área de tamaño aceptable que pueda ser reagitada y extraída antes de secarse al aire.

Agite el MRDC inmediatamente después de aplicarlo al piso deportivo. Simplemente vuelva a agitar y extraiga el MRDC restante 10 minutos después de la agitación inicial usando el equipo de extracción adecuado. Simplemente deje secar al aire durante los siguientes 15-30 minutos.

Nota: Para superficies muy sucias, moje previamente las superficies contaminadas con agua FRESCA de la llave a 50-72 °F (10-22 °C) antes de aplicar el MRDC. **No use agua caliente.**

Limpieza

Enjuague el equipo con agua fresca de la llave.

6. DISPONIBILIDAD

Los productos TEC de primera calidad para preparación de superficies, baldosas, piedra, alfombra, madera y revestimientos para pisos flexibles están disponibles en todo el país. Para encontrar los productos TEC en su zona, comuníquese al:

Teléfono: 800-832-9002

Sitio web: tecspecially.com

7. GARANTÍA LIMITADA

Los productos cubiertos por esta Hoja de Datos del Producto se venden sujetos a una Garantía limitada y términos relacionados. **TEC Specialty Products niega las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y todos los daños incidentales y consecuentes que surjan de la venta, compra o uso de este producto.** Para obtener detalles sobre la garantía limitada, visite tecspecially.com. Para obtener una copia impresa de la Garantía limitada, llame a TEC Specialty Products al 1-800-832-9023 o envíe una solicitud por escrito a la dirección en la Sección 2 de esta Hoja de Datos del Producto.

8. MANTENIMIENTO

No se aplica.

Datos del producto

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Literatura técnica y de seguridad

Para adquirir literatura técnica y de seguridad, visite nuestro sitio web en tecspecialty.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



Para obtener más información, visite TECspecialty.com



TEC Specialty Products LLC | 1105 South Frontenac Street, Aurora, IL 60504-6451



@TECInstallationSystems



tecinstallationsystems



TECInstallationSystems



TEC Installation Systems