

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

TEC® EFX 440-910A BRIGHT WHITE

Versión 1.0

Fecha de revisión 05/03/2022

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA

Nombre del producto : TEC® EFX 440-910A BRIGHT WHITE
Código del producto : 100000021922

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compañía : TEC Specialty Products
Domicilio : 1105 South Frontenac
Aurora, IL, 60504
Teléfono : 800-832-9023

Número para urgencias médicas (24 horas): 1-800-424-9300

Número para transportación de emergencia (CHEMTREC): 1-800-424-9300

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : Resina epóxica
Restricciones de uso : Sólo para uso industrial.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Resumen de Emergencia

Apariencia	líquido
Color	blanco
Olor	aromático

Clasificación según SGA (GHS)

Irritación cutánea : Categoría 2
Lesiones oculares graves : Categoría 1
Sensibilización cutánea : Categoría 1

Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro : 

Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro:

H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. H318 Provoca lesiones oculares graves.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

TEC® EFX 440-910A BRIGHT WHITE

Versión 1.0

Fecha de revisión 05/03/2022

Consejos de prudencia:

Prevención: P261 Evitar respirar nieblas o vapores. P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación. P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. P280 Usar guantes de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención: P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. P362 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Eliminación: P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Efectos potenciales sobre la salud

Carcinogenicidad:

IARC

Grupo 1: Carcinógeno para los humanos Durante la manipulación normal del producto, esta sustancia se encuentra encapsulada dentro del producto y no presenta riesgo de cáncer por exposición.

cuarzo (SiO₂) 14808-60-7

OSHA

Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales al 0.1% está en la lista de carcinógenos regulados de la OSHA.

NTP

Cancerígeno humano reconocido Durante la manipulación normal del producto, esta sustancia se encuentra encapsulada dentro del producto y no presenta riesgo de cáncer por exposición.

cuarzo (SiO₂) 14808-60-7

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes peligrosos

Nombre químico	CAS No.	Concentración [%]
Resina epóxido	25068-38-6	50 - 70
Resina epóxido	25085-99-8	50 - 70
materiales cerámicos y géneros, productos químicos	66402-68-4	10 - 20
oxirano, mono[(C ₁₂ -14-alquiloxy)metil] derivados	68609-97-2	10 - 20
dióxido de titanio	13463-67-7	5 - 10
Polistirene	9003-53-6	5 - 10
cuarzo (SiO ₂)	14808-60-7	0.1 - 1
pentaóxido de difosforo	1314-56-3	0.1 - 1

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

TEC® EFX 440-910A BRIGHT WHITE

Versión 1.0

Fecha de revisión 05/03/2022

Este producto contiene uno o más materiales que pueden ser peligrosos cuando están presentes como polvo en el aire. Durante la manipulación normal del producto, el material está encapsulado dentro del producto y no presentará un riesgo de exposición. Una vez que el producto ha alcanzado su estado final y se desgasta o altera, puede producirse polvo y exposición. Este producto puede contener sílice cristalina. Según se proporciona, y durante el uso normal de este producto, la sílice cristalina se encapsula dentro del producto. Como tal, se considera que está indisolublemente unido y no está disponible para la exposición. El uso de este producto no sometería al usuario a los requisitos de cumplimiento de 29CFR1910.1053 o 1926.1153.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- | | |
|----------------------------------|--|
| Consejos generales | : Muéstrelle esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio. |
| En caso de inhalación | : Salga al aire libre.
Si persisten los síntomas, llame a un médico. |
| En caso de contacto con la piel | : Lave con agua y jabón.
Consultar inmediatamente un médico si aparece y persiste una irritación.
Quitar la ropa y los zapatos contaminados.
Lavar la ropa antes de reutilizarla. |
| En caso de contacto con los ojos | : Enjuagar los ojos con agua durante 15 minutos por lo menos.
Consultar un médico si aparece y persiste una irritación en los ojos. |
| En caso de ingestión | : No provoque vómitos.
Si la víctima está completamente consciente, darle un vaso entero de agua.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Consulte al médico. |

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- | | |
|---|--|
| Agentes de extinción | : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono. |
| Métodos específicos de extinción | : |
| Información adicional | : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores. |
| Equipo de protección especial para los bomberos | : En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo. Utilice equipo de protección personal. |

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

TEC® EFX 440-910A BRIGHT WHITE

Versión 1.0

Fecha de revisión 05/03/2022

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

- | | |
|--|--|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. |
| Precauciones medioambientales | : Evite que el producto vaya al alcantarillado.
No lo vierta en el agua superficial o el sistema de alcantarillado sanitario. |
| Métodos y materiales de contención y limpieza | : Empape con material absorbente inerte.
Traspase con pala a un contenedor apropiado para su eliminación. |

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- | | |
|---|--|
| Medidas técnicas | : no aplicable |
| Consejos para una manipulación segura | : No se requieren precauciones especiales. |
| Condiciones para el almacenamiento seguro | : Almacénelo en un lugar seco y fresco. |
| Materias a evitar | : No hay restricciones especiales sobre el almacenamiento con otros productos. |

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
dióxido de titanio	13463-67-7	TWA	10 mg/m ³	ACGIH
		TWA (polvos totales)	15 mg/m ³	OSHA Z-1
		TWA (total)	10 mg/m ³	OSHA P0
		TWA (Polvo total)	10 mg/m ³	OSHA P0
cuarzo (SiO ₂)	14808-60-7	TWA (fracción respirable)	0.025 mg/m ³	ACGIH
		TWA (polvos totales)	30 mg/m ³ / %SiO ₂ +2	OSHA Z-3

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

TEC® EFX 440-910A BRIGHT WHITE

Versión 1.0

Fecha de revisión 05/03/2022

	TWA (respirable)	10 mg/m3 / %SiO2+2	OSHA Z-3
	TWA (respirable)	250 mppcf / %SiO2+5	OSHA Z-3
	TWA (fracción respirable)	0.1 mg/m3	OSHA P0
	TWA (Polvo respirable)	0.05 mg/m3	OSHA Z-1
	PEL (Polvo respirable)	0.05 mg/m3	CAL PEL
	TWA (fracción de polvo respirable)	0.1 mg/m3	OSHA P0

Protección personal

- Protección respiratoria : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.
- Protección de las manos
Material : Caucho nitrilo
- Protección de los ojos : Gafas de seguridad
- Protección de la piel y del cuerpo : Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla.
- Medidas de protección : Evítese el contacto con la piel.
- Medidas de higiene : Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Apariencia : líquido
Color : blanco
Olor : aromático
Umbral de olor : sin datos disponibles
pH : no aplicable
Punto de fusión/ congelación : no determinado
Punto / intervalo de ebullición : no determinado
Punto de inflamación : no aplicable
Tasa de evaporación : no determinado
Inflamabilidad (sólido, gas) : No clasificado como un peligro de flammabilidad

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

TEC® EFX 440-910A BRIGHT WHITE

Versión 1.0

Fecha de revisión 05/03/2022

Límite superior de explosividad	: Límite de inflamabilidad superior no determinado
Límite inferior de explosividad	: Límite de inflamabilidad inferior no determinado
Presión de vapor	: no determinado
Densidad	: 7.9 - 10 lb/gal
Solubilidad	
Hidrosolubilidad	: no determinado
Coeficiente de partición: (n-octanol/agua)	: sin datos disponibles
Temperatura de autoignición	: no determinado
Viscosidad	
Viscosidad, cinemática	: no determinado

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	: El producto es químicamente estable.
Condiciones que se deben evitar	: no aplicable
Productos de descomposición peligrosos	: Estable en condiciones normales.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Producto:

Toxicidad aguda por inhalación	: Estimación de la toxicidad aguda : 21.48 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmósfera: polvo/niebla Método: Método de cálculo
--------------------------------	--

Componentes:

pentaóxido de difosforo:

Toxicidad aguda por inhalación	: CL50 Rata: 1.217 mg/l Tiempo de exposición: 1 h Prueba de atmósfera: polvo/niebla
--------------------------------	---

Irritación/corrosión cutánea

Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

TEC® EFX 440-910A BRIGHT WHITE

Versión 1.0

Fecha de revisión 05/03/2022

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Sin datos disponibles

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sin datos disponibles

Mutagenicidad de células germinales

Sin datos disponibles

Carcinogenicidad

Sin datos disponibles

Toxicidad para la reproducción

Sin datos disponibles

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Sin datos disponibles

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Sin datos disponibles

Toxicidad por aspiración

Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Sin datos disponibles

Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

Potencial bioacumulativo

Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos : A lo mejor de nuestro conocimiento, este producto no cumple

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

TEC® EFX 440-910A BRIGHT WHITE

Versión 1.0

Fecha de revisión 05/03/2022

con la definición de residuos peligrosos. Eliminación mediante incineración en una instalación aprobada se recomienda como mejor práctica de la industria. Consulte a las autoridades estatales, locales o provinciales para obtener mayores detalles de las exigencias.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

SARA 311/312 Peligros : Sensibilización respiratoria o cutánea
Corrosión cutánea o irritación
Lesiones oculares graves o irritación ocular

SARA 302 : Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.

SARA 313 : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

Ley del Aire Limpio

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

US State Regulations

California Prop 65 Por favor, póngase en contacto con proveedor para más información.

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TSCA Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventario TSCA

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

TEC® EFX 440-910A BRIGHT WHITE

Versión 1.0

Fecha de revisión 05/03/2022

AIIC

En o de conformidad con el inventario


DSL

Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL

Leyenda de los inventarios TSCA (USA), DSL (Canada), REACH(Europe), AIIC (Australia), NZIoC (New Zealand), ENCS (Japan), KECI (Korea), PICCS (Philippines), IECSC (China), TWINV (Taiwan)

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información adicional

NFPA:**HMIS III:**

SALUD	3
INFLAMABILIDAD	1
RIESGO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 =Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico