

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

TEC® INCOLOR® 575-910 BRIGHT WHITE

Version 1.0

Date de révision 11/12/2025

SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit : TEC® INCOLOR® 575-910 BRIGHT WHITE
Code du produit : 100000013631

Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : TEC Specialty Products
Adresse : 1105 South Frontenac
Aurora, IL, 60504
Téléphone : 800-832-9023

Numéro de téléphone d'urgence médicale (24 heures) : 1-800-424-9300

Ligne d'urgence de transport (CHEMTREC) : 1 800 424-9300

Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : jointoyer

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des urgences

| | |
|---------|------------------|
| Aspect | liquide visqueux |
| Couleur | blanc |
| Odeur | ammoniacale |

Classification SGH

Pas une substance ni un mélange dangereux.

Éléments étiquette SGH

Pas de pictogramme de danger, pas de mot indicateur, pas de déclarations sur les risques, pas de déclarations sur la sécurité requis.

Effets potentiels sur la santé

Cancérogénicité:

IARC

Groupe 1: Cancérogène pour l'homme
quartz (SiO₂) 14808-60-7

Groupe 2B : Peut-être cancérogènes pour l'homme
Dioxyde de titane 13463-67-7

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

TEC® INCOLOR® 575-910 BRIGHT WHITE

Version 1.0

Date de révision 11/12/2025

OSHA

Groupe 1: Cancérogène pour l'homme

quartz (SiO₂) 14808-60-7

NTP

Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % ne figure sur la liste des carcinogènes réglementés de l'OSHA.

Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % ne figure sur la liste des carcinogènes réglementés de l'OSHA.

Connu pour être cancérigène pour l'homme

quartz (SiO₂) 14808-60-7

Connu pour être cancérigène pour l'homme

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

Composants dangereux

| Nom Chimique | No. CAS | Concentration [%] |
|----------------------------|------------|-------------------|
| quartz (SiO ₂) | 14808-60-7 | 60 - 80 |
| Dioxyde de titane | 13463-67-7 | 0.5 - 1.5 |

SECTION 4. PREMIERS SOINS

- Conseils généraux : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin.
- En cas d'inhalation : Déplacer la personne à l'air frais. Si des signes/symptômes persistent, obtenir une assistance médicale.
- En cas de contact avec la peau : Laver avec de l'eau et du savon.
Faire appel à une assistance médicale si de l'irritation se développe et persiste.
- En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir une assistance médicale si des symptômes d'irritation de l'oeil apparaissent ou persistent.
- En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. Remettre cette FDS au prestataire de soins médicaux.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

TEC® INCOLOR® 575-910 BRIGHT WHITE

Version 1.0

Date de révision 11/12/2025

| | |
|--|--|
| Moyen d'extinction approprié | : Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone. |
| Moyens d'extinction inadéquats | : Inconnu. |
| Produits de combustion dangereux | : On ne connaît aucun produit de combustion dangereux |
| Méthodes spécifiques d'extinction | : |
| Autres informations | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat. |
| Équipement de protection spécial pour les pompiers | : Utiliser un appareil de respiration autonome à pression positive en sus des équipements de lutte contre les incendies standards. |

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

| | |
|---|--|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Voir les mesures de protection aux rubriques 7 et 8. |
| Précautions pour la protection de l'environnement | : Éviter que le produit pénètre dans les égouts. Ne pas rejeter dans l'environnement. |
| Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage | : Ventiler la zone. Racler le produit. Recueillir la matière et la mettre dans des récipients appropriés pour élimination. |

SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

| | |
|--|--|
| Ventilation locale/totale | : N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. |
| Conseils pour une manipulation sans danger | : N'utiliser qu'avec une ventilation/protection personnelle adéquate. Conserver le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. |
| Conditions de stockage sûres | : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Garder dans le contenant original. |
| Matières à éviter | : Ne pas entreposer avec des produits oxydants et des produits auto-inflammables. Ne pas congeler. |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

TEC® INCOLOR® 575-910 BRIGHT WHITE

Version 1.0

Date de révision 11/12/2025

SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants | No. CAS | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|---|----------|
| quartz (SiO ₂) | 14808-60-7 | TWA (Fraction respirable) | 0.025 mg/m ³ | ACGIH |
| | | TWA (total dust) | 30 mg/m ³ / %SiO ₂ +2 | OSHA Z-3 |
| | | TWA (respirable) | 10 mg/m ³ / %SiO ₂ +2 | OSHA Z-3 |
| | | TWA (respirable) | 250 mppcf / %SiO ₂ +5 | OSHA Z-3 |
| | | TWA (Respirable fraction) | 0.1 mg/m ³ | OSHA P0 |
| | | TWA (Poussière inhalable) | 0.05 mg/m ³ | OSHA Z-1 |
| | | PEL (Poussière inhalable) | 0.05 mg/m ³ | |
| | | TWA (fraction de poussière inhalable) | 0.1 mg/m ³ | OSHA P0 |
| Dioxyde de titane | 13463-67-7 | TWA | 10 mg/m ³ | ACGIH |
| | | TWA (total dust) | 15 mg/m ³ | OSHA Z-1 |
| | | TWA (Total) | 10 mg/m ³ | OSHA P0 |
| | | TWA (Poussière totale) | 10 mg/m ³ | OSHA P0 |
| | | TWA (Fraction respirable) | 0.2 mg/m ³ | ACGIH |
| | | TWA (Fraction respirable) | 2.5 mg/m ³ | ACGIH |

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : En cas de formation de poussière ou d'aérosol, utiliser un respirateur avec un filtre homologué.
Utiliser la protection respiratoire approuvée par NIOSH.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

TEC® INCOLOR® 575-910 BRIGHT WHITE

Version 1.0

Date de révision 11/12/2025

| | |
|-----------------------------------|--|
| Filtre de type | : Poussière/brouillard/aérosol |
| Protection des mains | |
| Matériau | : Caoutchouc nitrile |
| Protection des yeux | : Lunettes de sécurité avec protections latérales |
| Protection de la peau et du corps | : Nettoyer soigneusement la peau après tout contact avec le produit. |
| Mesures de protection | : Éviter le contact avec la peau. |
| Mesures d'hygiène | : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. |

SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

| | |
|--|---|
| Aspect | : liquide visqueux |
| Couleur | : blanc |
| Odeur | : ammoniacale |
| Seuil de l'odeur | : donnée non disponible |
| pH | : non établi(e) 7.9 - 8.3 |
| | : non établi(e) |
| | : non établi(e) |
| Taux d'évaporation | : non établi(e) |
| Limite d'explosivité, supérieure | : Limite d'inflammabilité supérieure non établi(e) |
| Limite d'explosivité, inférieure | : Limite d'inflammabilité inférieure non établi(e) |
| Pression de vapeur | : non établi(e) |
| Densité | : 13.3 - 14 lb/gal |
| Solubilité | |
| Solubilité dans l'eau | : non établi(e) |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) | : donnée non disponible |
| Température d'auto-inflammation | : non établi(e) |
| Viscosité | |
| Viscosité, cinématique | : non établi(e) |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

TEC[®] INCOLOR[®] 575-910 BRIGHT WHITE

Version 1.0

Date de révision 11/12/2025

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Stabilité chimique | : Ce produit est chimiquement stable. |
| Produits de décomposition dangereux | : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les indications. |

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë

Donnée non disponible

Corrosion et/ou irritation de la peau

Donnée non disponible

Lésion/irritation grave des yeux

Donnée non disponible

Sensibilisation cutanée ou respiratoire

Donnée non disponible

Mutagénécité de la cellule germinale

Donnée non disponible

Cancérogénicité

Donnée non disponible

Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible

STOT - exposition unique

Donnée non disponible

STOT - exposition répétée

Donnée non disponible

Toxicité par aspiration

Donnée non disponible

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

TEC[®] INCOLOR[®] 575-910 BRIGHT WHITE

Version 1.0

Date de révision 11/12/2025

Donnée non disponible

Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

Potentiel bioaccumulatif

Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

Autres effets néfastes

Donnée non disponible

SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : Au meilleur de notre connaissance, ce produit ne répond pas à la définition des déchets dangereux. Solidifier et éliminer dans un site d'enfouissement approuvé. Consultez vos autorités municipales ou provinciales, et votre fournisseur d'élimination des déchets pour des exigences plus restrictives. Les énoncés des dangers et de précaution apparaissant sur l'étiquette s'appliquent aussi à tout résidu restant dans le récipient. Ne pas rejeter les déchets à l'égout.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Réglementations internationales

UNRTDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

IATA-DGR

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

Code IMDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

Réglementation nationale

49 CFR

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

TEC® INCOLOR® 575-910 BRIGHT WHITE

Version 1.0

Date de révision 11/12/2025

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SARA 311/312 Dangers : Pas de risque selon SARA

SARA 302 : Ce matériau ne contient aucun composant avec une section 302 EHS TPQ.

SARA 313 : Les ingrédients suivants sont assujettis aux taux devant être déclarés tels qu'établis sous SARA Title III, Section 313:

plomb

7439-92-1

Loi sur la qualité de l'air

Le(s) produit(s) chimique(s) suivant(s) est/sont répertorié(s) comme polluant(s) atmosphérique(s) dangereux à la Section 112 (40 CFR 61) de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act) des États-Unis:

éthane-1,2-diol

107-21-1

US State Regulations

California Prop 65 Veuillez contacter fournisseur pour plus d'informations.

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

TSCA Toutes les substances sont répertoriées comme actives sur l'inventaire de la TSCA

Please reach out to TEC Specialty Products LLC for further information regarding chemical inventories not listed above. **Légende des inventaires** TSCA (USA), DSL (Canada), REACH(Europe), AIIIC (Australia), NZIoC (New Zealand), ENCS (Japan), KECI (Korea), PICCS (Philippines), IECSC (China), TWINV (Taiwan)

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ


TEC® INCOLOR® 575-910 BRIGHT WHITE

Version 1.0

Date de révision 11/12/2025

Autres informations

NFPA:



HMIS III:

| | |
|------------------------|-----------|
| SANTÉ | 0/ |
| INFLAMMABILITÉ | 1 |
| DANGER PHYSIQUE | 0 |

0 = insignifiante, 1 = Léger,
2 = Modéré, 3 = Elevé
4 = Extreme, * = Chronique